

LGA - Tested - Zertifikat

LGA-Tested-Certificate



Genehmigungsinhaber
License Holder

**Eurofoam Deutschland GmbH
Schaumstoffe Werk Sachsen
Obere Hauptstr. 46
09235 Burkhardtsdorf
Deutschland**

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

Hochelastische Polyether-Schaumstoffe (HR-Schaumstoffe)

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111216118

LGA-Tested-Zertifikats-Nr.:
LGA-Tested-Certificate No.

LH 60130757 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

60146840 001

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
This certificate is valid till

22.08.2023

Geprüft nach Tested acc. to
2 Pfg S 0089/12.17

Datum Date 23.08.2018

Zertifizierungsstelle Certification Body

Dr. J. Galinkina

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber License Holder

Eurofoam Deutschland GmbH
Schaumstoffe Werk Sachsen
Obere Hauptstr. 46
09235 Burkhardtsdorf
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Eurofoam Deutschland GmbH
Schaumstoffe Werk Sachsen
Obere Hauptstr. 46
09235 Burkhardtsdorf
Deutschland

Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis	Latest expiration date
	0010--60146840 001	22.08.2023	(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)	Lizenzentgelte - Einheit
Certified Product (Product Identification)	License Fee - Unit

Schaumstoffe PUR Schaumstoffe

3

Hochelastische Polyether-Schaumstoffe (HR-Schaumstoffe)

Bezeichnung	Rohdichte [kg/m³]	Stauchhärte 40% [kPa]
R3025	26-29	2,5
R3514	28-31	1,5
R3529	31-34	2,8
R3734	33-36	3,4
R4030	36-39	3,0
R4040+B40160	36-39	4,0
R4045	36-39	4,5
R4245	37-41	4,5
R4528	40-44	2,8
R4537	40-44	3,7
R4830	43-47	3,0
R5037	45-49	3,7

Bemerkungen: Fertigungsbedingte Härtetoleranz +/-10%
Angabe der Rohdichtedaten in netto

3