

LGA - Tested - Zertifikat

LGA-Tested-Certificate



Genehmigungsinhaber
License Holder

**Eurofoam Deutschland GmbH
Schaumstoffe Werk Sachsen
Obere Hauptstr. 46
09235 Burkhardtsdorf
Deutschland**

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

Viscoelastische PUR-Schaumstoffe

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111216271

LGA-Tested-Zertifikats-Nr.:
LGA-Tested-Certificate No.

LH 60131092 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

60146903 001

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
This certificate is valid till

23.08.2023

Geprüft nach Tested acc. to
2 PfG S 0089/12.17

Datum Date 24.08.2018

Zertifizierungsstelle Certification Body

Dr. J. Galinkina

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber License Holder

Eurofoam Deutschland GmbH
Schaumstoffe Werk Sachsen
Obere Hauptstr. 46
09235 Burkhardtsdorf
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

Eurofoam Deutschland GmbH
Schaumstoffe Werk Sachsen
Obere Hauptstr. 46
09235 Burkhardtsdorf
Deutschland

Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis	Latest expiration date
	0010--60146903 001	23.08.2023	(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)	Lizenzentgelte - Einheit
<i>Certified Product (Product Identification)</i>	<i>License Fee - Unit</i>

Schaumstoffe PUR Schaumstoffe

Viscoelastische PUR-Schaumstoffe

3

V-Schaumstoffe

Bezeichnung	Rohdichte [kg/m ³]	Stauchhärte 40% [kPa]
V4015	36-39	2,0
V4225	37-41	2,7
V5018	41-48	2,0
V5030	41-48	3,0

Bemerkungen: Fertigungsbedingte Härtetoleranz +-15%
Angabe der Rohdichtedaten in netto

3